

ПАСПОРТ

Блок питания (AC/DC) импульсный стабилизированный в корпусе на DIN рейку

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



- Входное напряжение постоянного и переменного тока
- Защита от перегрузок и КЗ
- Крепление на DIN-рейку
- Индикация работы: один светодиод
- Электрическое соединение: винтовые клеммы
- Исполнение, IP: 20
- Размер ВхШхГ, мм: 90.2х14.06х57.5
- Вес, грамм (не более): 60

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	V _{вых} , В	V _{вхд} (перем), В	V _{вхд} (пост), В	I _{вых} , мА
БПИ-05В3	5	85 – 305	70 - 430	600
БПИ-09В3	9	85 – 305	70 - 430	333
БПИ-12В3	12	85 – 305	70 - 430	250
БПИ-15В3	15	85 – 305	70 - 430	200
БПИ-24В3	24	85 – 305	70 - 430	125

1. Потребляемая мощность холостого хода, Вт: 0,1
2. Допустимая температура эксплуатации, С°: -40 ... 85
3. Выходная мощность, Вт: 3
4. Точность, %: 1,5
5. Собственный шум, мВ: 80
6. Гарантия 2 года

СДЕЛАНО В РОССИИ

М.П.

ООО НПП «Платформа»
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д.17
Тел.: +7(927)245-63-64
E-mail: info@npp-platforma.ru
Сайт: npp-platforma.ru